

# 일반산업용 저부하 리튬전지팩

2022.02.07

바나나 플러그형  
(기본형)

A-Type (바나나잭), 10.8V (3S)

1. 케이스 본체 : 알루미늄 프로그래밍형 (단백색)  
2. 케이스 양쪽 마구리 브라켓 : 폴리카보네이트 수지 (검정색)

**A-Type**

Model	공칭전압(평균전압)	정용용량	PL	L
LB09-150W-A	10.8V (3S)	23Ah	150mm	220mm
LB12-240W-A	10.8V (3S)	21Ah	200mm	264mm
LB17-480W-A	10.8V (3S)	44Ah	350mm	280mm
LB22-850W-A	10.8V (3S)	57Ah	440mm	400mm

[결선용 터미널]  
1. Ring Terminal 사용시 :  
링 터미널 최소 내경 =  $\phi 6.9$  mm  
2. 바나나 잭(플러그) 사용시 :  
바나나 플러그(수축) 규격 : PB-701 외,  
바나나 길이: 15mm

TABOS Inc. 2016. 11. 28

B-Type (바나나잭), 10.8V (3S) 및 21.4V (6S)

1. 케이스 본체 : 알루미늄 프로그래밍형 (단백색)  
2. 케이스 양쪽 마구리 브라켓 : 폴리카보네이트 수지 (검정색)

**B-Type**

Model	공칭전압(평균전압)	정용용량	PL	L
LB09-150W-B	10.8V (3S)	23Ah	150mm	220mm
LB12-240W-B	10.8V (3S)	21Ah	200mm	264mm
LB17-480W-B	10.8V (3S)	44Ah	350mm	280mm
LB22-850W-B	10.8V (3S)	57Ah	440mm	400mm
LB10-570W-B	21.4V (6S)	25Ah	225mm	280mm
LB14-900W-B	21.4V (6S)	26Ah	300mm	344mm
LB17-970W-B	21.4V (6S)	44Ah	350mm	380mm
LB22-1150W-B	21.4V (6S)	52Ah	410mm	440mm

[결선용 터미널]  
1. Ring Terminal 사용시 :  
링 터미널 최소 내경 =  $\phi 6.9$  mm  
2. 바나나 잭(플러그) 사용시 :  
바나나 플러그(수축) 규격 : PB-701 외,  
바나나 길이: 15mm

TABOS Inc. 2016. 11. 28

C-Type (바나나잭), 25.2V (7S)

1. 케이스 본체 : 알루미늄 프로그래밍형 (단백색)  
2. 케이스 양쪽 마구리 브라켓 : 폴리카보네이트 수지 (검정색)

**C-Type**

Model	공칭전압(평균전압)	정용용량	PL	L
LB10-600W-C	25.2V (7S)	25Ah	225mm	270mm
LB13-900W-C	25.2V (7S)	34Ah	300mm	370mm
LB14-930W-C	25.2V (7S)	36Ah	320mm	370mm
LB17-1320W-C	25.2V (7S)	44Ah	350mm	390mm
LB21-1900W-C	25.2V (7S)	54Ah	430mm	470mm

[결선용 터미널]  
1. Ring Terminal 사용시 :  
링 터미널 최소 내경 =  $\phi 6.9$  mm  
2. 바나나 잭(플러그) 사용시 :  
바나나 플러그(수축) 규격 : PB-701 외,  
바나나 길이: 15mm

TABOS Inc. 2016. 11. 28

A-Type (단자대/TB), 10.8V (3S)

1. 케이스 본체 : 알루미늄 프로그래밍형 (단백색)  
2. 케이스 양쪽 마구리 브라켓 : 알루미늄 합금 (단백색)

**A-Type**

Model	공칭전압(평균전압)	정용용량	PL	L
LB09-150W-A-TB	10.8V (3S)	23Ah	150mm	220mm
LB12-240W-A-TB	10.8V (3S)	21Ah	200mm	264mm
LB17-480W-A-TB	10.8V (3S)	44Ah	350mm	280mm
LB22-850W-A-TB	10.8V (3S)	57Ah	440mm	400mm

[결선용 터미널]  
1. Ring Terminal 사용시 :  
링 터미널 최소 내경 =  $\phi 6.9$  mm  
2. 바나나 잭(플러그) 사용시 :  
바나나 플러그(수축) 규격 : PB-701 외,  
바나나 길이: 15mm

TABOS Inc. 2016. 11. 28

B-Type (단자대/TB), 10.8V (3S) 및 21.4V (6S)

1. 케이스 본체 : 알루미늄 프로그래밍형 (단백색)  
2. 케이스 양쪽 마구리 브라켓 : 알루미늄 합금 (단백색)

**B-Type**

Model	공칭전압(평균전압)	정용용량	PL	L
LB09-150W-B-TB	10.8V (3S)	23Ah	150mm	220mm
LB12-240W-B-TB	10.8V (3S)	21Ah	200mm	264mm
LB17-480W-B-TB	10.8V (3S)	44Ah	350mm	280mm
LB22-850W-B-TB	10.8V (3S)	57Ah	440mm	400mm
LB10-570W-B-TB	21.4V (6S)	25Ah	225mm	280mm
LB14-900W-B-TB	21.4V (6S)	26Ah	300mm	344mm
LB17-970W-B-TB	21.4V (6S)	44Ah	350mm	380mm
LB22-1150W-B-TB	21.4V (6S)	52Ah	410mm	440mm

[결선용 터미널]  
1. Ring Terminal 사용시 :  
링 터미널 최소 내경 =  $\phi 6.9$  mm  
2. 바나나 잭(플러그) 사용시 :  
바나나 플러그(수축) 규격 : PB-701 외,  
바나나 길이: 15mm

TABOS Inc. 2016. 11. 28

C-Type (단자대/TB), 25.2V (7S)

1. 케이스 본체 : 알루미늄 프로그래밍형 (단백색)  
2. 케이스 양쪽 마구리 브라켓 : 알루미늄 합금 (단백색)

**C-Type**

Model	공칭전압(평균전압)	정용용량	PL	L
LB10-600W-C-TB	25.2V (7S)	25Ah	225mm	270mm
LB13-900W-C-TB	25.2V (7S)	34Ah	300mm	370mm
LB14-930W-C-TB	25.2V (7S)	36Ah	320mm	370mm
LB17-1320W-C-TB	25.2V (7S)	44Ah	350mm	390mm
LB21-1900W-C-TB	25.2V (7S)	54Ah	430mm	470mm

[결선용 터미널]  
1. Ring Terminal 사용시 :  
링 터미널 최소 내경 =  $\phi 6.9$  mm  
2. 바나나 잭(플러그) 사용시 :  
바나나 플러그(수축) 규격 : PB-701 외,  
바나나 길이: 15mm

TABOS Inc. 2016. 11. 28

단자대 / TB  
(옵션형)